



用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV1-24固定式断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期		
相间距 (推荐配合柜宽)	275mm (柜宽1000mm)					
型号	规格					
CV1-24/T	<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 630-31.5	<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 1250-31.5		
下出线中心到断路器底部尺寸	<input type="checkbox"/> 302mm			<input type="checkbox"/> 282mm		
基本配置	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	储能电机	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	二次接线方案	<input type="checkbox"/> 标准方案 (默认) S1: 1开1闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案 S1: 3开3闭, QF: 7开7闭 <input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号_____)				
	二次接线方式	<input type="checkbox"/> 端子排(默认)		<input type="checkbox"/> 航空插头		
选择配置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器 (K0)					
	合闸闭锁 (Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	第二分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	间接过流脱扣器	<input type="checkbox"/> 3.5A二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 3.5A三相式 <input type="checkbox"/> 5A二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 5A三相式				
	转轴联锁	<input type="checkbox"/> 左侧联锁 <input type="checkbox"/> 右侧联锁				
	主轴外伸 (配拐臂)	<input type="checkbox"/> 左侧外伸30mm <input type="checkbox"/> 左侧外伸40mm <input type="checkbox"/> 左侧外伸50mm				
		<input type="checkbox"/> 右侧外伸30mm <input type="checkbox"/> 右侧外伸40mm <input type="checkbox"/> 右侧外伸50mm				
机械程序锁	<input type="checkbox"/> 二合一		<input type="checkbox"/> 三合二	<input type="checkbox"/> 四合二 (分闸锁定,必须选配合闸闭锁)		
备注						

注: 1.选择配置为收费项目 (默认选择配置及防跳继电器除外)。

2.默认每台配储能手柄, 一次出线紧固标准件。二次出线方式选择航空插头时配航空插座、插针、软管。

3.若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。



订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV1-24手车式断路器——订货表

(请在打确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期		
相间距(推荐配合柜宽)	275mm(柜宽1000mm)					
型号	规格					
CV1-24/T	<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 1600-25		<input type="checkbox"/> 2500-31.5		
	<input type="checkbox"/> 630-31.5	<input type="checkbox"/> 1600-31.5		<input type="checkbox"/> 2500-40		
	<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 2000-31.5		<input type="checkbox"/> 3150-31.5		
	<input type="checkbox"/> 1250-31.5			<input type="checkbox"/> 3150-40		
下出线中心到断路器滚轮底部尺寸		<input type="checkbox"/> 345mm		<input type="checkbox"/> 325mm		
基本配置	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	储能电机	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	二次接线方案	<input type="checkbox"/> 标准方案(默认) S1: 1开1闭, QF: 5开5闭				
		<input type="checkbox"/> 扩展方案A S1: 2开2闭, QF: 5开5闭				
<input type="checkbox"/> 扩展方案B S1: 1开1闭, QF: 7开7闭						
<input type="checkbox"/> 扩展方案C S1: 2开2闭, QF: 6开6闭						
<input type="checkbox"/> 扩展方案D S1: 1开1闭, QF: 6开6闭(29、39, 6、16为独立S8、S9触点)						
<input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号_____)						
选择配置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器(K0)					
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	底盘车闭锁(Y0)	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	第二分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	间接过流脱扣器	<input type="checkbox"/> 3.5A二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 3.5A三相式 <input type="checkbox"/> 5A二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 5A三相式				
	机械程序锁	安装于底盘车(锁面朝前, 需柜门开孔)		<input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二		
		安装于底盘车(锁面朝上)		<input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二		
		安装于断路器封板(需柜体开孔)		<input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二		
		断路器分闸锁定(必须选配合闸闭锁)		<input type="checkbox"/> 二合一 <input type="checkbox"/> 三合一 <input type="checkbox"/> 四合一		
	底盘车	操作手柄	<input type="checkbox"/> 常规手柄(45mm, 默认) <input type="checkbox"/> 加长手柄(85mm) <input type="checkbox"/> 加长手柄(110mm)			
接地方式		<input type="checkbox"/> 接地排接地或称底部摩擦接地(默认) <input type="checkbox"/> 接地触头接地 <input type="checkbox"/> 两侧接地夹接地或称鸭嘴接地				
柜门联锁		<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车且仅试验位置才能开门 <input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车				
备注						

- 注: 1.选择配置为收费项目(默认选择配置及防跳继电器除外)。
 2.默认每台配储能手柄、底盘车手柄、航空插座、插针、软管。
 3.若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。



用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV2-24手车式断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期		
相间距(推荐配合柜宽)		275mm(柜宽1000mm)				
型号		规格				
CV2-24/T		<input type="checkbox"/> 630-25		<input type="checkbox"/> 1250-25		
		<input type="checkbox"/> 630-31.5		<input type="checkbox"/> 1250-31.5		
		下出线中心到断路器底盘车滚轮底部尺寸345mm				
基本配置	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	储能电机	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	二次接线方案	<input type="checkbox"/> 标准方案(默认) S1: 1开1闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案A S1: 2开2闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案B S1: 1开1闭, QF: 7开7闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案C S1: 2开2闭, QF: 6开6闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案D S1: 1开1闭, QF: 6开6闭(29、39、6、16为独立S8、S9触点) <input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号_____)				
选择配置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器(K0)					
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	底盘车闭锁(Y0)	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	第二分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> DC48V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V				
	间接过流脱扣器	<input type="checkbox"/> 3.5A二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 3.5A三相式 <input type="checkbox"/> 5A二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 5A三相式				
	机械程序锁	安装于底盘车(锁面朝前, 需柜门开孔)		<input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二		
		安装于底盘车(锁面朝上)		<input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二		
		安装于断路器封板(需柜体开孔)		<input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二		
断路器分闸锁定(必须选配合闸闭锁)		<input type="checkbox"/> 二合一 <input type="checkbox"/> 三合一 <input type="checkbox"/> 四合一				
底盘车	操作手柄	<input type="checkbox"/> 常规手柄(45mm, 默认) <input type="checkbox"/> 加长手柄(85mm) <input type="checkbox"/> 加长手柄(110mm)				
	接地方式	<input type="checkbox"/> 接地排接地或称底部摩擦接地(默认) <input type="checkbox"/> 接地触头接地 <input type="checkbox"/> 两侧接地夹接地或称鸭嘴接地				
	柜门联锁	<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车且仅试验位置才能开门 <input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车				
备注						

- 注: 1.选择配置为收费项目(默认选择配置及防跳继电器除外)。
 2.默认每台配储能手柄、底盘车手柄、航空插座、插针、软管。
 3.若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。