

订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV2-12/T(V)固定式断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期		
型号规格	相间距	210mm		275mm		
	CV2-12/T (V)	<input checked="" type="checkbox"/> 630-20	<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 1600-31.5	<input type="checkbox"/> 2000-31.5	
		<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 1250-31.5	<input type="checkbox"/> 1600-40	<input type="checkbox"/> 2000-40	
<input type="checkbox"/> 630-31.5		<input type="checkbox"/> 1250-40	-	-		
基本配置	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	储能电机	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	二次接线方案	<input type="checkbox"/> 标准方案(默认) S1: 1开1闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案 S1: 3开3闭, QF: 7开7闭 <input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号_____)				
	二次接线方式	<input type="checkbox"/> 端子排(默认)		<input type="checkbox"/> 航空插头		
选择配置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器(K0)					
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	第二分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	间接过流脱扣器	<input type="checkbox"/> 3.5A 二相(AC相)式	<input type="checkbox"/> 3.5A 三相式	<input type="checkbox"/> 5A 二相(AC相)式	<input type="checkbox"/> 5A 三相式	
	转轴联锁	<input type="checkbox"/> 左侧联锁		<input type="checkbox"/> 右侧联锁	<input type="checkbox"/> 顶部联锁	
	主轴外伸(配拐臂)	<input type="checkbox"/> 左侧外伸 30mm		<input type="checkbox"/> 左侧外伸 40mm	<input type="checkbox"/> 左侧外伸 50mm	
		<input type="checkbox"/> 右侧外伸 30mm		<input type="checkbox"/> 右侧外伸 40mm	<input type="checkbox"/> 右侧外伸 50mm	
机械程序锁	<input type="checkbox"/> 二合一 <input type="checkbox"/> 三合二		<input type="checkbox"/> 四合二	(分闸锁定, 必须选配合闸闭锁)		
备注						

注:

1. 选择配置为收费项目(默认选择配置及防跳继电器除外)。
2. 默认每台配储能手柄, 一次出线紧固标准件。二次出线方式选择航空插头时配航空插座、插针、软管。
3. 若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。

订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV2-12/T(V)手车式断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期		
型号规格	相间距(推荐配合柜宽)	150mm(柜宽650mm)	210mm(柜宽800mm)	275mm(柜宽1000mm)		
	CV2-12/T(V)	<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 630-20	<input type="checkbox"/> 1250-50	<input type="checkbox"/> 2000-31.5	<input type="checkbox"/> 3150-31.5
		<input type="checkbox"/> 630-31.5	<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 1600-31.5	<input type="checkbox"/> 2000-40	<input type="checkbox"/> 3150-40
		<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 630-31.5	<input type="checkbox"/> 1600-40	<input type="checkbox"/> 2000-50	<input type="checkbox"/> 3150-50
		<input type="checkbox"/> 1250-31.5	<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 1600-50	<input type="checkbox"/> 2500-31.5	<input type="checkbox"/> 4000-31.5
		-	<input type="checkbox"/> 1250-31.5	-	<input type="checkbox"/> 2500-40	<input type="checkbox"/> 4000-40
-	<input type="checkbox"/> 1250-40	-	<input type="checkbox"/> 2500-50	<input type="checkbox"/> 4000-50		
基本配置	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	储能电机	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	二次接线方案	<input type="checkbox"/> 标准方案(默认) S1: 1开1闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案A S1: 2开2闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案B S1: 1开1闭, QF: 7开7闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案C S1: 2开2闭, QF: 6开6闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案D S1: 1开1闭, QF: 6开6闭(29、39、6、16为独立S8、S9触点) <input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号_____)				
选配	<input type="checkbox"/> 防跳继电器(K0)					
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	底盘车闭锁(Y0)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	第二分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	间接过流脱扣器	<input type="checkbox"/> 3.5A 二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 3.5A 三相式 <input type="checkbox"/> 5A 二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 5A 三相式				
	机械程序锁	安装于底盘车(锁面朝前, 需柜门开孔)		<input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二		
		安装于底盘车(锁面朝上)		<input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二		
		安装于断路器封板(需柜体开孔)		<input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二		
		断路器分闸锁定(必须选配合闸闭锁)		<input type="checkbox"/> 二合一 <input type="checkbox"/> 三合一 <input type="checkbox"/> 四合一		
	底盘车	操作方式	<input type="checkbox"/> 手动(默认)		<input type="checkbox"/> DC110 电动	<input type="checkbox"/> DC220 电动
操作手柄		<input type="checkbox"/> 常规手柄(45mm, 默认)		<input type="checkbox"/> 加长手柄(85mm)	<input type="checkbox"/> 加长手柄(110mm)	
接地方式		<input type="checkbox"/> 接地排接地或称底部摩擦接地(默认) <input type="checkbox"/> 接地触头接地 <input type="checkbox"/> 两侧接地夹接地或称鸭嘴接地				
柜门联锁		<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车且仅试验位置才能开门 <input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车				
备注						

注:

1. 选择配置为收费项目(默认选择配置及防跳继电器除外)。
2. 默认每台配储能手柄、底盘车手柄、航空插座、插针、软管。
3. 若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。

订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV2-12(G2)手车式断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期		
型号规格	相间距(推荐配合柜宽)	210mm (柜宽 800mm)		275mm (柜宽 1000mm)		
	CV2-12(G2)/T(V)	<input type="checkbox"/> 630-20	<input type="checkbox"/> 1250-50	<input type="checkbox"/> 2000-31.5	<input type="checkbox"/> 3150-31.5	
		<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 1600-31.5	<input type="checkbox"/> 2000-40	<input type="checkbox"/> 3150-40	
		<input type="checkbox"/> 630-31.5	<input type="checkbox"/> 1600-40	<input type="checkbox"/> 2000-50	<input type="checkbox"/> 3150-50	
		<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 1600-50	<input type="checkbox"/> 2500-31.5	<input type="checkbox"/> 4000-31.5	
		<input type="checkbox"/> 1250-31.5	-	<input type="checkbox"/> 2500-40	<input type="checkbox"/> 4000-40	
		<input type="checkbox"/> 1250-40	-	<input type="checkbox"/> 2500-50	<input type="checkbox"/> 4000-50	
基本配置	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	储能电机	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	二次接线方案	<input type="checkbox"/> 标准方案(默认) S1: 1开1闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案A S1: 2开2闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案B S1: 1开1闭, QF: 7开7闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案C S1: 2开2闭, QF: 6开6闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案D S1: 1开1闭, QF: 6开6闭(29、39、6、16为独立S8、S9触点) <input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号_____)				
选择配置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器(K0)					
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	底盘车闭锁(Y0)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	第二分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	间接过流脱扣器	<input type="checkbox"/> 3.5A 二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 3.5A 三相式 <input type="checkbox"/> 5A 二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 5A 三相式				
	机械程序锁	安装于底盘车(锁面朝前,需柜门开孔) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
		安装于底盘车(锁面朝上) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
		安装于断路器封板(需柜体开孔) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
		断路器分闸锁定(必须选配合闸闭锁) <input type="checkbox"/> 二合一 <input type="checkbox"/> 三合二 <input type="checkbox"/> 四合二				
	底盘车	操作方式	<input type="checkbox"/> 手动(默认)		<input type="checkbox"/> DC110 电动	<input type="checkbox"/> DC220 电动
操作手柄		<input type="checkbox"/> 常规手柄(45mm, 默认)		<input type="checkbox"/> 加长手柄(85mm)	<input type="checkbox"/> 加长手柄(110mm)	
接地方式		<input type="checkbox"/> 接地排接地或称底部摩擦接地(默认) <input type="checkbox"/> 接地触头接地 <input type="checkbox"/> 两侧接地夹接地或称鸭嘴接地				
柜门连锁		<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车且仅试验位置才能开门			<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车	
备注						

注:

1. 选择配置为收费项目(默认选择配置及防跳继电器除外)。
2. 默认每台配储能手柄、底盘车手柄、航空插座、插针、软管。
3. 若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。

订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV2-12(G3)手车式断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期		
相间距(推荐配合柜宽)		275mm (柜宽 1000mm)				
型 号		规 格				
CV2-12(G3)/T(V)		<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 630-31.5	<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 1250-31.5	
基 本 配 置	分 闸 脱 扣 器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	合 闸 脱 扣 器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	储 能 电 机	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	二次接线方案	<input type="checkbox"/> 标准方案(默认) S1: 1开1闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案A S1: 2开2闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案B S1: 1开1闭, QF: 7开7闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案C S1: 2开2闭, QF: 6开6闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案D S1: 1开1闭, QF: 6开6闭(29、39, 6、16为独立S8、S9触点) <input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号_____)				
选 择 配 置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器(K0)					
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	底盘车闭锁(Y0)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	第二分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	间接过流脱扣器	<input type="checkbox"/> 3.5A 二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 3.5A 三相式 <input type="checkbox"/> 5A 二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 5A 三相式				
	机 械 程 序 锁	安装于底盘车(锁面朝前, 需柜门开孔) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
		安装于底盘车(锁面朝上) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
安装于断路器封板(需柜体开孔) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二						
断路器分闸锁定(必须选配合闸闭锁) <input type="checkbox"/> 二合一 <input type="checkbox"/> 三合二 <input type="checkbox"/> 四合二						
底 盘 车	操作方式	<input type="checkbox"/> 手动(默认)		<input type="checkbox"/> DC110 电动	<input type="checkbox"/> DC220 电动	
	操作手柄	<input type="checkbox"/> 常规手柄(45mm, 默认)		<input type="checkbox"/> 加长手柄(85mm)	<input type="checkbox"/> 加长手柄(110mm)	
	接地方式	<input type="checkbox"/> 接地排接地或称底部摩擦接地(默认) <input type="checkbox"/> 接地触头接地 <input type="checkbox"/> 两侧接地夹接地或称鸭嘴接地				
	柜门联锁	<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车且仅试验位置才能开门			<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车	
备 注						

注:

1. 选择配置为收费项目(默认选择配置及防跳继电器除外)。
2. 默认每台配储能手柄、底盘车手柄、航空插座、插针、软管。
3. 若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。

订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV2-12(G4)手车式断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期		
相间距(推荐配合柜宽)	275mm (柜宽 1000mm)					
型 号	规 格					
CV2-12(G4)/T(V)	<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 630-31.5	<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 1250-31.5		
下出线中心到断路器底盘车滚轮底部尺寸	<input type="checkbox"/> 345mm		<input type="checkbox"/> 325mm			
基 本 配 置	分 闸 脱 扣 器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	合 闸 脱 扣 器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	储 能 电 机	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	二 次 接 线 方 案	<input type="checkbox"/> 标准方案(默认) S1: 1开1闭, QF: 5开5闭				
		<input type="checkbox"/> 扩展方案 A S1: 2开2闭, QF: 5开5闭				
<input type="checkbox"/> 扩展方案 B S1: 1开1闭, QF: 7开7闭						
<input type="checkbox"/> 扩展方案 C S1: 2开2闭, QF: 6开6闭						
<input type="checkbox"/> 扩展方案 D S1: 1开1闭, QF: 6开6闭(29、39、6、16为独立S8、S9触点)						
<input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号: _____)						
选 择 配 置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器(K0)					
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	底盘车闭锁(Y0)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	第二分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	间接过流脱扣器	<input type="checkbox"/> 3.5A 二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 3.5A 三相式 <input type="checkbox"/> 5A 二相(AC相)式 <input type="checkbox"/> 5A 三相式				
	机 械 程 序 锁	安装于底盘车(锁面朝前,需柜门开孔) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
		安装于底盘车(锁面朝上) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
		安装于断路器封板(需柜体开孔) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
		断路器分闸锁定(必须选配合闸闭锁) <input type="checkbox"/> 二合一 <input type="checkbox"/> 三合二 <input type="checkbox"/> 四合二				
	底 盘 车	操作方式	<input type="checkbox"/> 手动(默认)		<input type="checkbox"/> DC110 电动	<input type="checkbox"/> DC220 电动
操作手柄		<input type="checkbox"/> 常规手柄(45mm, 默认)		<input type="checkbox"/> 加长手柄(85mm)	<input type="checkbox"/> 加长手柄(110mm)	
接地方式		<input type="checkbox"/> 接地排接地或称底部摩擦接地(默认) <input type="checkbox"/> 接地触头接地 <input type="checkbox"/> 两侧接地夹接地或称鸭嘴接地				
柜门联锁		<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车且仅试验位置才能开门			<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车	
备 注						

注:

1. 选择配置为收费项目(默认选择配置及防跳继电器除外)。
2. 默认每台配储能手柄、底盘车手柄、航空插座、插针、软管。
3. 若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。

订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CVR2-12 断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期		
型 号	规 格					
CVR2-12/T	<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 630-31.5	<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 1250-31.5		
基 本 配 置	分 闸 脱 扣 器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	合 闸 脱 扣 器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	储 能 电 机	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	二 次 接 线 方 案	<input type="checkbox"/> 标准方案（默认）S1：1开1闭，QF：5开5闭 <input type="checkbox"/> 特殊方案（请附确认图，订单确认编号_____）				
	二 次 接 线 方 式	<input type="checkbox"/> 端子排(默认)		<input type="checkbox"/> 航空插头		
选 择 配 置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器（K0）					
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	第二分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC48V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	间接过流脱扣器	<input type="checkbox"/> 3.5A 二相(AC相)式		<input type="checkbox"/> 5A 二相(AC相)式		
	转 轴 联 锁	<input type="checkbox"/> 右侧联锁				
	主 轴 外 伸	<input type="checkbox"/> 不外伸（默认）		<input type="checkbox"/> 右侧外伸 35mm（配拐臂）		<input type="checkbox"/> 右侧外伸 50mm(配拐臂)
	机 械 程 序 锁	<input type="checkbox"/> 二合一	<input type="checkbox"/> 三合二	<input type="checkbox"/> 四合二	(分闸锁定, 必须选配合闸闭锁)	
备 注						

注：

1. 选择配置为收费项目（默认选择配置及防跳继电器除外）。
2. 默认每台配储能手柄，一次出线紧固标准件。二次出线方式选择航空插头时配航空插座、插针、软管。
3. 若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。

订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV2-12/T(C)固定式断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期	
相间距	210mm				
型 号	规 格				
CV2-12/T(C)	<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 630-31.5	<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 1250-31.5	
基 本 配 置	分 闸 脱 扣 器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	合 闸 脱 扣 器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	储 能 电 机	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	二 次 接 线 方 案	<input type="checkbox"/> 标准方案(默认) S1: 1开1闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案 S1: 1开1闭, QF: 7开7闭 <input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号_____)			
	二 次 接 线 方 式	<input type="checkbox"/> 端子排(默认)		<input type="checkbox"/> 航空插头	
选 择 配 置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器 (K0)				
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V
	转 轴 联 锁	<input type="checkbox"/> 左侧联锁		<input type="checkbox"/> 右侧联锁	
备 注					

注:

1. 选择配置为收费项目 (默认选择配置及防跳继电器除外)。
2. 默认每台配储能手柄, 一次出线紧固标准件。二次出线方式选择航空插头时配航空插座、插针、软管。
3. 若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。

订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV2-12/T(C)手车式断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位			订货台数			订货日期		
型号规格	相间距(推荐配合柜宽)	150mm(柜宽650mm)			210mm(柜宽800mm)			
	CV2-12/T(C)	<input type="checkbox"/> 630-25			<input type="checkbox"/> 630-25			
		<input type="checkbox"/> 630-31.5			<input type="checkbox"/> 630-31.5			
		<input type="checkbox"/> 1250-25			<input type="checkbox"/> 1250-25			
<input type="checkbox"/> 1250-31.5			<input type="checkbox"/> 1250-31.5					
基本配置	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V			
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V			
	储能电机	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V			
	二次接线方案	<input type="checkbox"/> 标准方案(默认) S1: 1开1闭, QF: 5开5闭 <input type="checkbox"/> 扩展方案 S1: 1开1闭, QF: 7开7闭 <input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号.....)						
选择配置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器(K0)							
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V			
	底盘车闭锁(Y0)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V			
	机械程序锁	安装于底盘车(锁面朝前, 需柜门开孔) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二 安装于底盘车(锁面朝上) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二						
底盘车配置	操作方式	<input type="checkbox"/> 手动(默认)			<input type="checkbox"/> DC110 电动		<input type="checkbox"/> DC220 电动	
	操作手柄	<input type="checkbox"/> 常规手柄(45mm, 默认)			<input type="checkbox"/> 加长手柄(85mm)		<input type="checkbox"/> 加长手柄(110mm)	
	接地方式	<input type="checkbox"/> 接地排接地或称底部摩擦接地(默认)			<input type="checkbox"/> 接地触头接地		<input type="checkbox"/> 两侧接地夹接地或称鸭嘴接地	
	柜门联锁	<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车且仅试验位置才能开门				<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车		
备注								

注:

1. 选择配置为收费项目(默认选择配置及防跳继电器除外)。
2. 默认每台配储能手柄、底盘车手柄、航空插座、插针、软管。
3. 若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。

订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV2-12(i)智能断路器——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位		订货台数		订货日期		
相间距(推荐配合柜宽)	210mm(柜宽800mm)					
型号	规格					
基本配置	CV2-12(i)/T	<input type="checkbox"/> 630-25	<input type="checkbox"/> 630-31.5	<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 1250-31.5	
	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V	
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V	
	储能电机	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V	
	二次接线方案	<input type="checkbox"/> 测温功能: 方案01 温度接收模块安装于柜体 <input type="checkbox"/> 测温、特性检测功能: 方案02 温度接收模块安装于柜体 <input type="checkbox"/> 测温功能: 方案03 温度接收模块安装于断路器 <input type="checkbox"/> 测温、特性检测功能: 方案04 温度接收模块安装于断路器 <input type="checkbox"/> 特殊方案 (请附确认图, 订单确认编号_____)				
选择配置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器(K0)					
	<input type="checkbox"/> 显示模块					
	合闸闭锁(Y1+S2)	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V	
	第二分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC110V	<input type="checkbox"/> AC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC220V	
	机械程序锁	安装于底盘车(锁面朝前, 需柜门开孔) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
		安装于底盘车(锁面朝上) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
		安装于断路器封板(需柜体开孔) <input type="checkbox"/> 二进一 <input type="checkbox"/> 三进二 <input type="checkbox"/> 四进二				
	底盘车	操作方式	<input type="checkbox"/> 手动(默认)		<input type="checkbox"/> DC110 电动	<input type="checkbox"/> DC220 电动
		操作手柄	<input type="checkbox"/> 常规手柄(45mm, 默认)		<input type="checkbox"/> 加长手柄(85mm)	<input type="checkbox"/> 加长手柄(110mm)
		接地方式	<input type="checkbox"/> 接地排接地或称底部摩擦接地(默认)		<input type="checkbox"/> 接地触头接地	<input type="checkbox"/> 两侧接地夹接地或称鸭嘴接地
柜门联锁		<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车且仅试验位置才能开门		<input type="checkbox"/> 柜门关闭操作底盘车		
备注						

注:

1. 选择配置为收费项目(默认选择配置及防跳继电器除外)。
2. 默认每台配储能手柄、底盘车手柄、航空插座、插针、软管。
3. 若需选配第二分闸脱扣器、欠压脱扣器等附件请与本公司联系。

订货规范

用户下单前务必对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用的场合按“订货表”明确断路器的配置。

CV2-12/T(V)手车式断路器(国网标准化开关柜用)——订货表

(请在□打√确认配置)

用户单位	订货台数		订货日期
型号规格	相间距(推荐配合柜宽)	210mm(柜宽 800mm)	275mm(柜宽 1000mm)
	CV2-12/T(V)	<input type="checkbox"/> 630-20	<input type="checkbox"/> 2500-31.5
		<input type="checkbox"/> 1250-25	<input type="checkbox"/> 3150-40
		<input type="checkbox"/> 1250-31.5	<input type="checkbox"/> 4000-40
基本配置	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
	储能电机	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
选择配置	<input type="checkbox"/> 防跳继电器(K0)		
	底盘车闭锁(Y0)	<input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> DC220V	
备注			

注:

1. 选择配置为收费项目(防跳继电器除外)。
2. 默认每台配储能手柄、底盘车手柄、航空插座、插针、软管。